



## CHROMATOGRAFICKÉ SIGMA-ALDRICH™ septá do vialiek

- široký sortiment veľkostí a použitých materiálov
- vynikajúco sedia v uzáveroch
- rýchla dodacia doba

### PTFE/Silicone



#### PTFE / silicone septá:

- vhodné pre prácu s organickými rozpúšťadlami
- redukujúce siloxánové interferencie
- sú v ponuke v rôznych farbách pre odlišenie vzoriek

### PTFE/Rubber



#### PTFE / red rubber septá:

- vhodné pre väčšinu organických látok

### Viton



#### Viton® septá:

- vhodné pre minerálne oleje, alifatické kyseliny, aromatické uhľovodíky a kyseliny s vysokou koncentráciou
- vhodné najmä pri aplikáciách, pri ktorých môže teplota dosiahnuť až 260 °C

### Barrier



#### Barrier septá:

- (alumiňom pokrytý silikón) odporúčané pri aplikáciách, pri ktorých sa vyžaduje nepriepustnosť a nízka prchivosť.

### Thermoseal



#### Thermoseal™ spetum:

- registrovaná obchodná značka Thermoseal Inc.
- vhodné pri aplikáciách pri teplote do 300°C

### PTFE Liner



#### PTFE liner septum:

- biely PTFE materiál s hrúbkou 0,010"



LAMBDA LIFE

**Lambda Life a.s.**

Bojnická 20

831 04 Bratislava 3

Slovenská republika

Tel.: 02 / 4488 0160

Fax: 02 / 4488 0165

[sigmaaldrich@lambda.sk](mailto:sigmaaldrich@lambda.sk)

[www.lambda.sk](http://www.lambda.sk)

Vial Size (ml)	2	2	2	4	7	15	22	40/60
Septa Diameter (mm)	8	9	10	11	13	16	18	22
Package Size	100	100	100	100	100	100	100	100
PTFE/silicone, Max. Temp - 250 °C								
tan/white	27095-U	-	-	27144	27155	27166	27177	27188-U
blue/white	27510-U	-	-	27511	27512	27513	27514	27515
red/white	27097-U	29039-U	27277	-	-	-	-	-
white/white	-	-	-	27356	-	-	-	-
red/white w/slit	27098-U	-	27279	-	-	-	-	-
PTFE/silicone/PTFE	27096-U	29041-U	27275	27122-U	-	-	-	-
Thermoseal, Max. Temp - 300 °C (high temperature)	27191	-	-	27192	27193	27194	27195	27196
PTFE/rubber, Max. Temp - 100 °C	27132	29038-U	-	27145	27156	27167	27178	-
PTFE liner. Max. Temp - 225 °C	27133	-	27281	27146	27157	27168	27179	-
Barrier, Max. Temp - 350 °C (aluminum/silicone)	24882-U	-	-	24883	24884	24885-U	24886-U	27190-U
Viton, Max. Temp.: 260 °C	27350-U	-	-	27351	27352	-	27354	27355

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte na [sigmaaldrich@lambda.sk](mailto:sigmaaldrich@lambda.sk)